

B 170 T - NHP à moteur essence

MOTEUR RÉDUITE
1800
tr/min



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

B 170 T

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ■ Pression maximale | 170 bars |
| ■ Pression de service | 30 - 150 bars |
| ■ Débit d'eau | 12,5 l/min 750 l/h |
| ■ Flexible HP de 20 m | 41083 |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité | M2000 12492 |
| ■ Lance avec buse réglable | 12431-M2005 |
| ■ Lance avec rotabuse | 12425-05 |
| ■ Moteur | Honda GX160 LX |
| ■ Vitesse moteur | 1.800 trs/min |
| ■ Poids | 67 kg |
| ■ Régulateur de vitesse | ✗ |
| N° de réf | 62000.1 |
| EAN code | 40 12314 30086 4 |

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP

Points forts du B 170 T

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Protection pour pot d'échappement
- Moteur Honda avec réduction