

Bully 1200 TST - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION
1400
tr/min



CLIC !



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Bully 1200 TST

■ Pression maximale	200 bars
■ Pression de service	30 - 180 bars
■ Débit d'eau	19 l/min 1.140 l/h
■ Flexible HP de 15 m	46411
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 12327.2
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D2507
■ Lance avec rotabuse	12425-07
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 12 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	7,5 kW
■ Poids	62 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	61406.0
EAN code	40 12314 30050 5

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Quadro 1200 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton