

E-Therm 500 M 24 - NHP à eau chaude



FAIBLE VITESSE DE ROTATION
1400
tr/min



CLIC !

Scannez-moi
pour voir la
vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

E-Therm 500 M 24

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ■ Pression maximale | 150 bars |
| ■ Pression de service | 30 - 130 bars |
| ■ Débit d'eau | 8 l/min 480 l/h |
| ■ Flexible HP 10 m (sans enrouleur) | 41081 |
| ■ Flexible HP 20 m (avec enrouleur) | 443812 |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité | Starlet 12327.2 |
| ■ Lance avec buse à jet plat | 12420-D2503 |
| ■ Vitesse moteur | 1.400 trs/min |
| ■ Puissance électrique | 400 V/ 39 A/ 50 Hz |
| ■ Puissance absorbée | 27 kW |
| ■ Poids sans avec enrouleur | 128 kg 135 kg |
| ■ Système Total Stop temporisé | ✓ |

N° de réf. | EAN code sans enrouleur 64215.0 | 40 12314 30039 0

N° de réf. | EAN code avec enrouleur 64216.0 | 40 12314 30040 6

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du E-Therm 500 M 24

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Thermostat de sécurité
- Contrôleur de débit
- Protection contre la surchauffe
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Bac tampon 12 l