

HD 7/122 TS - NHP à eau froide



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES	HD 7/122 TS
■ Pression maximale	135 bars
■ Pression de service	30 - 120 bars
■ Débit d'eau	7 l/min 420 l/h
■ Flexible HP de 10 m	43416
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 12481
■ Lance avec buse à jet plat	12435-M20028
■ Lance avec turbobuse	12438-028
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 7,5 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	1,6 kW
■ Poids	23 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	60003.0
EAN code	40 12314 30058 1

Conseil d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du HD 7/122 TS

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton