

# LX-RP 1600 TST- NHP à eau froide avec pompe radiale



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

## LX-RP 1600 TST

■ Pression maximale	170 bars
■ Pression de service	30 - 150 bars
■ Débit d'eau	26,7 l/min   1.600 l/h
■ Flexible HP de 20 m	443812
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet   12327.2
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D4011
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	8 kW
■ Poids	94 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	61608.0
EAN code	40 12314 11131 6

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du LX-RP 1600 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Pompe radiale