

Profi-Jet B 10/200 - NHP à moteur essence

MOTEUR RÉDUITE
1800
tr/min



CLIC !



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Profi-Jet B 10/200

■ Pression maximale	220 bars
■ Pression de service	30 - 200 bars
■ Débit d'eau	10 l/min 600 l/h
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	41081
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	41083
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 12492
■ Lance avec buse réglable	12431-D2503
■ Lance avec turbobuse	12425-03
■ Moteur	Honda GX200 LX
■ Vitesse moteur	1.800 trs/min
■ Poids sans avec enrouleur	42 kg 50 kg
■ Régulateur de vitesse	✘
N° de réf. EAN code sans enrouleur	61802.3 40 12314 30078 9
N° de réf. EAN code avec enrouleur	61802.7 40 12314 30079 6

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP

Points forts du Profi-Jet B 10/200

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Protection pour pot d'échappement
- Moteur Honda avec réduction