

Profi-Jet B 13/150 - NHP à moteur essence

MOTEUR RÉDUITE
1800
tr/min



CLIC !



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Profi-Jet B 13/150

■ Pression maximale	170 bars
■ Pression de service	30 - 150 bars
■ Débit d'eau	13 l/min 780 l/h
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	44878
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	41083
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 12492
■ Lance avec buse réglable	12431-D2505
■ Lance avec turbobuse	12425-05
■ Moteur	Honda GX160 LX
■ Vitesse moteur	1.800 trs/min
■ Poids sans avec enrouleur	42 kg 50 kg
■ Régulateur de vitesse	X
N° de réf. EAN code sans enrouleur	61800.3 40 12314 30075 8
N° de réf. EAN code avec enrouleur	61800.7 40 12314 30076 5

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP

Points forts du Profi-Jet B 13/150

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Protection pour pot d'échappement
- Moteur Honda avec réduction