

# Profi-Jet B 16/250 - NHP à moteur essence



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



MOTEUR RÉDUITE  
**1800**  
tr/min



CLIC !

## DONNÉES TECHNIQUES

### Profi-Jet B 16/250

■ Pression maximale	270 bars
■ Pression de service	30 - 250 bars
■ Débit d'eau	16 l/min   960 l/h
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	41081
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	41083
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet   12327.2
■ Lance avec buse réglable	12431-D25045
■ Lance avec turbobuse	12430-045
■ Moteur	Honda GX390 LX
■ Vitesse moteur	1.800 trs/min
■ Poids sans   avec enrouleur	65 kg   73 kg
■ Régulateur de vitesse	✔
N° de réf.   EAN code sans enrouleur	61808.5   40 12314 30084 0
N° de réf.   EAN code avec enrouleur	61808.9   40 12314 30085 7

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP

## Points forts du Profi-Jet B 16/250

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Protection pour pot d'échappement
- Moteur Honda avec réduction