

Quadro 11/140 TST - NHP à eau froide









Scannez-moi pour voir la vidéo



DON	INIÉEC	TECL	MICH	HEC

Quadro 11/140 TST

Pression maximale

155 bars

Pression de service

30 - 140 bars

Débit d'eau

11 l/min | 660 l/h

Flexible HP 15 m

40170

M2000 | 12481

Lance avec buse à jet plat

Pistolet marche/arrêt de sécurité

12435-M20045

Lance avec buse Turbo-jet

12438-045

■ Vitesse moteur

1.400 trs/min

....

230 V/ 14 A/ 50 Hz

Puissance électrique

- ., - . . , - - . . -

Puissance absorbée

3,3 kW

Poids sans | avec enrouleur

47 kg

Système Total Stop temporisé

✓

Référence

60800.0

EAN code

40 12314 30071 0

Conseils d'utilisation

Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP

■ En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Quadro 11/140 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Bac tampon de 5 l
- Aspiration direct de produits de nettoyage