

# Quadro 899 TST - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min



**CLIC !**



Scannez-moi  
pour voir la  
vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

### Quadro 899 TST

■ Pression maximale	170 bars
■ Pression de service	30 - 150 bars
■ Débit d'eau	15 l/min   900 l/h
■ Flexible HP 15 m	44879
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000   12492
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D2506
■ Lance avec rotabuse	12425-06
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 8,5 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	5,5 kW
■ Poids sans   avec enrouleur	63 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
Référence	61012.0
EAN code	40 12314 00779 4

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du Quadro 899 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Bac tampon de 10 l
- Aspiration direct de produits de nettoyage