

# Therm-RP 1000 ATr - NHP à eau chaude



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

### Therm-RP 1000 ATr

■ Pression maximale	220 bars
■ Pression de service	70 - 200 bars
■ Débit d'eau	16,6 l/min   1.000 l/h
■ Flexible HP de 20 m	41083
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet   12327.2
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D2505
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 13,5 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	8 kW
■ Poids	240 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	63822.0
EAN code	40 12314 30045 1

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du Therm-RP 1000 ATr

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Thermostat de sécurité
- Contrôleur de débit
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Protection contre la surchauffage
- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Pompe radiale
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Bac tampon de 12 l
- Réservoir de carburant 35 l