

Therm-RP 1400 TS(T) - NHP à eau chaude



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Therm-RP 1400 TS(T)

| | |
|--|----------------------------|
| ■ Pression maximale | 190 bars |
| ■ Pression de service | 70 - 170 bars |
| ■ Débit d'eau | 23,3 l/min 1.400 l/h |
| ■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur) | 443812 |
| ■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur) | 41081 |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité | Starlet 12327.2 |
| ■ Lance avec buse à jet plat | 12420-D2508 |
| ■ Vitesse moteur | 1.400 trs/min |
| ■ Puissance électrique | 400 V/ 14,3 A/ 50 Hz |
| ■ Puissance absorbée | 8 kW |
| ■ Poids sans avec enrouleur | 210 kg 218 kg |
| ■ Système Total Stop temporisé | ✓ |
| N° de réf. EAN code sans enrouleur | 63860.0 40 12314 00856 2 |
| N° de réf. EAN code avec enrouleur | 63861.0 40 12314 00857 9 |

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Therm-RP 1400 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Thermostat de sécurité
- Contrôleur de débit
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Protection contre la surchauffage
- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Pompe radiale
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Bac tampon de 12 l
- Réservoir de carburant 35 l