

WS(C)-RP 1000 TS - NHP stationnaire



CAPOT EN INOX OPTIONNEL



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

WS(C)-RP 1000 TS

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ■ Pression maximale | 220 bars |
| ■ Pression de service | 30 - 200 bars |
| ■ Débit d'eau | 16,6 l/min 1.000 l/h |
| ■ Flexible HP de 10 m | 41081 |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité | Starlet 12327.2 |
| ■ Lance avec buse à jet plat | 12420-D2505 |
| ■ Vitesse moteur | 1.400 trs/min |
| ■ Puissance électrique | 400 V/ 13,5 A/ 50 Hz |
| ■ Puissance absorbée | 7,5 kW |
| ■ Poids sans avec capot | 62 65 kg |
| ■ Système Total Stop temporisé | ✔ |
| N° de réf. EAN code sans capot | 62210.0 40 12314 10310 6 |
| N° de réf. EAN code avec capot | 62211.0 40 12314 10315 1 |

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du WS(C) RP 1000 TS

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Pompe radiale
- Fixation murale en option