

# AS 60 IK D HD

## ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Aspirateurs/liquides avec nouveau chariot robuste en métal (4 roues pivotantes, Ø 100 mm) qui garantit la plus grande transportabilité sur tout type de surface. Exceptionnelles performances grâce à ses trois moteurs, avec la possibilité d'utiliser un seul moteur, deux ou trois moteurs en même temps. Tuyau de décharge pour faciliter le vidage du réservoir. En dotation standard, outre le filtre TNT lavable, des accessoires étudiés expressément pour l'opérateur : lance plate en caoutchouc antitraçage (pour éviter des ruptures dues à des chocs ou piétinement), lance courbe en caoutchouc avec pinceau et tube d'aspiration long de 4 mètres, pour accéder facilement dans tous les points sans devoir déplacer l'aspirateur. AS 60 IK D HD a été étudié expressément pour le secteur automobile et car wash.



Filtre en Tissu-Non-Tissu (polyester) lavable

Suceur coudé avec brosse

Interrupteurs moteurs

Panier filtre avec flotteur

Suceur plat + tuyau 4 m

Nouveau chariot robuste ALU + tuyau d'évacuation

Dispositif anti-statique

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
AS 60 IK D HD	18201210001	8

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Capacité réservoir	l	80
Capacité utile	l	56
Capacité sac filtre en papier	l	19
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,4
Débit air	l/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP	IPX4	
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	24
Dimensions	mm	630x630x885

### ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 4 m	6010514
Filtre en TNT	6830015
Auto kit Ø 40:	6170045
• Suceur plat en caoutchouc anti-trace	2511611
• Suceur coudé en caoutchouc	2511613
• Brosse ronde pour suceur coudé	2511612

### ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse ronde	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre textile	6830000
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10	6830030
Kit Ø 40:	7500951
• Tube rigide en "S"	----
• Suceur sol poussières	----
• Suceur sol liquide	----