

POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI

ASPIRATEURS AVEC PRISE OUTILS ÉLECTRIQUES
ET PNEUMATIQUES

Aspirateurs secs spécifiques avec raccord outils électriques et pneumatiques (Combi). Équipé du système de filtration à trois étapes FD (Fine Dust) (filtre en papier, filtre en toile et filtre à cartouche en PTFE de classe M fournis de série) pour garantir les meilleures performances de filtration et une plus grande protection du moteur. Modèle équipé du **système «SHOCKING VALVE»**, qui permet de nettoyer le filtre de manière semi-automatique et assure une durée extrême, en évitant le colmatage, la saturation et la réduction de la capacité de filtration. Aspirateur sec doté d'un chariot à roulettes et d'un moteur nouvelle génération puissant et à haute efficacité. Grande capacité et puissance électrique installée élevée. Forte puissance d'aspiration. Filtre évacuation d'air. Châssis sur roulettes en plastique anti-choc avec porte accessoires. Interrupteur ON/OFF manuel ou automatique pour les outils électriques. Filtre nylon et filtre à cartouche HEPA (en option). Sac filtre en papier et filtre à cartouche standard. Utilisable en version aspirateur sec/humide uniquement avec les accessoires spécifiques à la demande.



Tuyau flexible pour outil électrique ou pneumatique



Prise électrique pour outil électrique



Raccord outils pneumatiques



Shocking valve



Inversion de flux



Tableau de commande

IDENTIFICATION DU PRODUIT

| MODÈLE | CODE | PIÈCES / PALETTE |
|------------------------------|-------------|------------------|
| POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI | 15391710001 | 8 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Tension-Fréquence | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Puissance maximale | W | 1450 |
| Puissance nominale | W | 1350 |
| Capacité réservoir | l | 50 |
| Capacité utile | l | 35 |
| Capacité sac filtre en papier | l | 19 |
| Surface filtrante (filtre textile) | m ² | 0,35 |
| Surface filtrante (filtre à cartouche) | m ² | 0,5 |
| Débit air | l/s | 74 |
| Dépression | mbar | 260 |
| Niveau sonore | db(A) | 62 |
| Code IP | | IPX4 |
| Longueur câble | m | 10 |
| Poids (sans accessoires) | Kg | 15 |
| Dimensions | mm | 540x490x840 |

ACCESSOIRES FOURNIS

| MODÈLE | CODE |
|---|---------|
| Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (COMBI) | 6010545 |
| Tuyau flexible 2,5 m | 6010500 |
| Brosse ronde | 2511615 |
| Suceur plat | 2511610 |
| Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M) | 2512741 |
| Filtre textile | 6730000 |
| Sac filtre en papier avec bouchon l 19 | --- |

ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE | CODE |
|---|---------|
| Rallonge PVC 0,5 m | 2512000 |
| Embout pour tapis | 2512610 |
| Tube rigide en "S" | 2511600 |
| Suceur sol poussières | 6010000 |
| Suceur sol liquide | 6010011 |
| Filtre en nylon (surface filtrante 0,62 m ²) | 3001225 |
| Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m ²) | 2512760 |
| Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10 | 6830030 |
| Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL) | 6010540 |