

Comfort M



Dotation de série:



- 2 x 5.511.1097
Brosse PP Ø 483 mm - 19"



- 4.508.0217
Bavette suceur avant L.1270 mm
40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Bavette suceur arrière
L.1345 mm 33 Th. 6 mm

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des médianes ou grandes surfaces (jusqu'à 6.000 m²)
- Plus de 90-120 Kg. de pression constante sur la brosse
- Grande capacité de réservoir de charge, résultant en un nombre réduit d'arrêts et l'utilisation maximale de charge de la batterie pour un fonctionnement efficace de la machine
- Stable même en pleine charge
- Roue avant de conduite indépendante avec réduction du rayon de braquage
- Accès facile et rapide aux composants électriques
- Levage automatique du suceur
- Levage automatique de la brosse
- Dispositif de sûreté du suceur pour la marche arrière
- Dispositif d'arrêt automatique de la brosse et du débit d'eau quand l'autolaveuse s'arrête
- Système anti mousse
- Plaque de brosse auto nivelée
- Compteur horaire
- Grande autonomie grâce à des batteries de grandes capacités



Voir la vidéo sur youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Comfort M 102

Référence	8.578.0004
Alimentation	36V
Largeur auto-laveuse/suceur	1020/1250 mm
Rendement théorique max	7140 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	200 l/52.84 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	210-240 l/55.5-63.4 gal
Moteur de traction	roue avant/900 W
Tours/minute /pression sur les brosses	150/120 kg/246 lbs
Puissance moteur de brosse	1500 W
Pente max - réservoir vide/plein	10%/8%
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1800 mmH ₂ O/550 W
Dimensions/poids	190x96x145 cm/342 kg



Le système anti-mousse réduit efficacement la formation de mousse, en évitant qu'elle aille toucher le moteur d'aspiration, en protégeant sa fonctionnalité. L'interrupteur électronique à flotteur qui interrompt l'aspiration lorsque le réservoir est plein. L'ouverture large du réservoir permet un nettoyage efficace, complet et rapide.

En option:



- 0.107.0009 Batterie Pb-acid 36V 360Ah C5
- 0.107.0012 GEL Batterie 36V 320Ah C5




- 0.108.0003 Chargeur de batterie 24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Bavette L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Bavette L.1345 TH. 6



- 5.511.1098 Tynex brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128 PPL 0,03 brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.1206 PES brosse Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099 EWU support pad Ø 483 mm-19"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19" - beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19" - vert
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19" - noir

Le suceur en V résistant, fait avec des profils en acier, est amplement réglable et permet de combiner l'activité des lames en caoutchouc avec une puissance d'aspiration élevée, pour obtenir un séchage parfait sur tous les types de sol. Le filtre spécial retient les impuretés et empêche l'obstruction du tuyau



d'aspiration. Les autolaveuses Comfort M sont faciles à utiliser grâce aux commandes simples et intuitives. Du tableau de contrôle, l'opérateur peut régler la vitesse maximale et la quantité de solution détergente, en sélectionnant l'option la plus adaptée pour chaque type de saleté. Le travail est simplifié et rendu plus rapide

par le relevage automatique du suceur et du plateau des brosses. Grâce à la distribution optimale du poids et à l'emploi de roues robustes en polyuréthane résistant à l'huile, le guidage est parfait dans toutes les conditions de travail. Le vidage du réservoir de la solution est rapide grâce au bouchon facilement accessible.

