

Comfort S-R



STOP

LEVEL



Dotation de série:



- 2 x 5.511.1845
Brosse PP Ø 406 mm - 18"



- 4.508.1196
Bavette suceur avant L.1027 mm
40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
Bavette suceur arrière
L.1150 mm 33 Th. 4 mm

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des médianes ou grandes surfaces (jusqu'à 4.500 m²) avec une réduction très importante du coût du nettoyage
- Plus de 60-80 Kg. de pression constante sur la brosse • Grande capacité de réservoir de charge, résultant en un nombre réduit d'arrêts et l'utilisation maximale de charge de la batterie pour un fonctionnement efficace de la machine • Dimensions compactes • Stable même en pleine charge • Roue avant de conduite indépendante avec réduction du rayon de braquage • Accès facile et rapide aux composants électriques • Levage automatique du suceur • Dispositif de sûreté du suceur pour la marche arrière • Dispositif d'arrêt automatique de la brosse et du débit d'eau quand l'autolaveuse s'arrête • Système anti mousse • Plaque de brosse auto nivelée
- Grande autonomie grâce à des batteries de grandes capacités



Voir la vidéo sur youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Comfort S-R 90

Référence	8.575.0010
Alimentation	24V
Largeur auto-laveuse/suceur	900/1000 mm
Rendement théorique max	6200 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	140 l/36.99 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	150-180 l/39.6-47 gal
Moteur de traction	roue avant/1000 W
Tours/minute - pression sur les brosses	150/50 kg/176 lbs
Puissance moteur de brosse	1250 W
Pente max - réservoir vide/plein	10%/7%
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1734 mmH ₂ O/550W
Dimensions/poids	175x93x149 cm/264 kg



Le bouchon du réservoir de récupération à accrochage rapide permet un nettoyage rapide du réservoir. Le basculement du réservoir et du tuyau de déchargement de large diamètre permettent de vider complètement le réservoir, même en présence de résidus solides. Le système anti-mousse protège le moteur d'aspiration

et l'interrupteur électronique à flotteur qui interrompt l'aspiration lorsque le réservoir est plein. Roue directrice pratique. Tableau de commande simple et intuitif, pourvu d'un compteur, d'une poignée de réglage de la vitesse et d'un témoin d'épuisement de la solution détergente. Tous les moteurs sont protégés par des



En option:



- 0.107.0008 Batterie Pb-acid 24V 500Ah C5
- 0.107.0011 GEL Batterie 24V 400Ah C5



- 0.108.0003 Chargeur de batterie 24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1251 Bavette L.1027 TH. 3
- 4.508.1252 Bavette L.1150 TH. 4



- 5.511.1848 Tynex brosse Ø 457 mm-18"
- 5.511.1849 PPL 0,03 brosse Ø 457 mm-18"
- 5.511.1847 PES brosse Ø 457 mm-18"



- 5.511.1850 EWU support pad Ø 457 mm-18"



- 6.508.0150 - Ø 457 mm-18" - beige (5 pcs.)
- 6.508.0151 - Ø 457 mm-18" - vert (5 pcs.)
- 6.508.0142 - Ø 457 mm-18" - noir (5 pcs.)



disjoncteurs thermiques. 80 kg de pression continue du plateau des brosses avec un système auto-stabilisateur, pour retirer efficacement tout type de saleté de tous les sols. Roues robustes en polyuréthane résistant aux huiles. Logement batteries pour des batteries de 500 Ah C5 qui permettent des temps de travail en continu, jusqu'à 5 heures.

Construite avec de matériaux de qualité et résistants, Comfort S-R a été étudiée pour résister aussi aux chocs extrêmes ; le châssis est profilé en acier, d'épaisseur variable, de 5 à 12 mm, protégé par une peinture anticorrosion.

