

Free Evo




Dotation de série:



- 5.511.2167
Brosse PP Ø 483 mm - 19"



- 4.508.X468
Bavette suceur avant L.830 mm 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
Bavette suceur arrière L.870 mm 40 Th. 3 mm



- 0.108.0042
Chargeur de batterie 24V 10A
seulement pour les modèles:
8.527.0001 - 8.527.0002
8.527.0010 - 8.527.0012



- 2 x 0.107.0054
Batterie 12V 75Ah BT DC 5.5
seulement pour les modèles:
8.527.0010 - 8.527.0012

Autres versions disponibles:

- 8.527.0010 - Free Evo 50B avec batteries et chargeur de batterie
- 8.527.0012 - Free Evo 50BT avec batteries et chargeur de batterie



Voir la vidéo sur youtube:
www.youtube.com/lavorpro

- Capable de travailler pour le nettoyage d'entretien des espaces confinés (jusqu'à 1.500 m²)
- Elles sont autolaveuses très compactes
- Idéale pour le nettoyage de: salles de gym, magasins de détail, magasins automobiles et soins de santé
- Panneau de contrôle avec système de sécurité présence opérateur
- Indicateur niveau bas batterie: arrêt progressif de la brosse puis de l'aspiration
- Filtre solution de lavage et électrovanne (seulement modèles à batterie)
- Accès facile au compartiment batterie
- Vidange rapide et accès facile au bac à eau usée
- Roues pour zone alimentaires
- Réservoirs en polyéthylène roto-moulés, résistant aux chocs et à l'acide
- Le réservoir inférieur est aussi compartiment batterie
- Fonctionnement silencieux grâce à la mise en place protégée du moteur d'aspiration

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50B	Free Evo 50BT	Free Evo 50BT
Référence	8.527.0003	8.527.0004	8.527.0001	8.527.0011	8.527.0002
Alimentation	230V	24V	24V (chargeur de batterie inclus)	24V	24V (chargeur de batterie inclus)
Largeur auto-laveuse/suceur	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm
Rendement théorique max	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal
Traction	mécanique	mécanique	mécanique	automatique	automatique
Tours/minute/pression sur les brosses	150/20 kg/44,09 lbs	150/18 kg/44,09 lbs	150/18 kg/44,09 lbs	150/18 kg/39,68 lbs	150/18 kg/44,09 lbs
Puissance moteur de brosse	550W	550W	550W	550W	550W
Dosage du détergent	électrovanne	électrovanne	électrovanne	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1700 mmH ₂ O/800W	1280mmH ₂ O/480W	1280 mmH ₂ O/480W	1280 mmH ₂ O/480W	1280 mmH ₂ O/480W
Dimensions/poids	116x46x98cm/95 kg	116x51x98cm/62 kg	116x51x98cm/63 kg	116x51x98cm/66 kg	116x51x98cm/67 kg



Puissant motoréducteur; plateau des brosses avec pare-gouttes/pare-chocs en plastique intégré. Le refoulement de la solution détergente est contrôlé par une électrovanne. L'activation de l'électrovanne est actionnée par un levier de contrôle qui empêche le

refoulement de la solution détergente lorsque la brosse est inactive, pendant les interruptions de l'activité. Essuie-sols rénové avec un nouveau système de réglage de la pression. Les bavettes se remplacent facilement sans outils. Accrochage facile et rapide de l'essuie-sols grâce à



deux poignées ergonomiques; l'essuie-sols se décroche sans endommagements en cas d'impact accidentel. Commandes simples et intuitives. L'écoulement de la solution de nettoyage est réalisée par la commande mécanique positionné sur l'arrière de la machine. Filtre inspectable à



maille métallique pour retenir toutes les éventuelles particules solides présentes dans la solution de nettoyage.



En option:



- 2 x 0.107.0002
Batterie tubulaire Pb-acide
12V 118Ah C5




- 2 x 0.107.0063
GEL Batterie 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 4.508.1178 Bavette L.830
TH. 3
- 4.508.1177 Bavette L.870
TH. 4



- 5.511.1098
Teflex brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128
PPL 0,03 brosse Ø 483
mm-19"
- 5.511.1206
PES brosse Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099
EWU support pad Ø 483
mm-19"



- 6.508.0034
Pad abrasif Ø 483 mm-19"
- beige
- 6.508.0041
Pad abrasif Ø 483 mm-19"
- vert
- 6.508.0048
Pad abrasif Ø 483 mm-19"
- noir



- 4.512.0068
Extension de câble électrique
15 m avec fiche Schuko