

Midi-R




Dotation de série:

Midi-R 75BT

- 2 x 5.511.1168
Brosse PP Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646
Bavette suceur avant L.925 mm
40 Th. 3 mm



- 4.508.0605
Bavette suceur arrière L.1015
mm 30 Th. 4 mm

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 2.600 m²)
- Panneau de commande convivial: position marche avant, bouton de mise en marche brosse et aspiration séparés, indicateur charge de batterie, indicateur direction de traction, interrupteur principal à clé
- Grande poignée avec levier d'entraînement de traction pour les directions vers l'avant et vers l'arrière
- Plaque de brosse auto nivelée
- Jupe démontable sans outils
- Accès facile au compartiment moteur et au filtre
- Filtre solution de lavage
- Réservoir solution de lavage avec grand ouverture et protégé par un bouchon

Midi-R 75BT

| | |
|---|-------------------------------|
| Référence | 8.517.0105 |
| Alimentation | 24V |
| Largeur auto-laveuse/suceur | 750/900 mm |
| Rendement théorique max | 4275 m ² /h |
| Capacité du réservoir de solution | 88 l/23.25 gal |
| Capacité du réservoir d'eau sale | 91-95 l/24.04-25 gal |
| Moteur de traction | automatique/300 W |
| RPM - pression sur les brosses | 150 - 48,5 kg/107.48 lbs |
| Puissance moteur de brosse | 1000 W |
| Dosage du détergent | électrovanne |
| Dépression/puissance du moteur d'aspiration | 1733 mmH ₂ O/550 W |
| Dimensions/poids | 133x73x117 cm/150 kg |



Accès rapide au logement des batteries et du moteur d'aspiration sans outils. Réservoirs en polythène ayant une grande résistance aux chocs et aux acides, et ayant une grande capacité (88 l), évitant les arrêts fréquents pour le remplissage. 4 batteries x 6 V - 180 Ah C5 qui garantissent une grande

autonomie de travail, jusqu'à 4-5 heures. La vitesse réglable assure une grande précision de nettoyage dans les zones particulièrement encombrées. La facilité d'utilisation du tableau de commande réduit le temps de formation pour les opérateurs. Le disjoncteur thermique prévient des problèmes au moteur en



cas de surchauffe due à un usage impropre de la part de l'opérateur. Suceur en V résistant assure un séchage parfait sur tout type de sol, même en cas de joints larges. Les roues anti-trace évitent de laisser des marques après le séchage. Complètement adaptable à toutes les surfaces. Leviers de



contrôle mécaniques robustes pour une utilisation intense. Tuyau d'évacuation de l'eau pour une vidange rapide et un meilleur nettoyage du réservoir de récupération. Raccord rapide pour chargeur.



En option:



- 4 x 0.107.0004 Batterie tubulaire Pb-acide 6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072 GEL Batterie 6 MFP 180 6V 180Ah C5



- 0.108.0002 Chargeur de batterie 24V 25A 220-240/50-60



- 5.511.1495 Chargeur de batterie kit - 24V - 25A




- 4.508.0901 Bavette L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Bavette L.1015 TH.4 Sh.40



- 5.511.1246 Tynex brosse Ø 360 mm-14"

- 5.511.1169 PPL 0,03 brosse Ø 360 mm-14"

- 5.511.1203 PES brosse Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1129 EWU support pad Ø 360 mm-14"



(5 pièces)

- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- vert
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- noir