

Next Evo



- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 1.700 m²)
- Idéale pour le nettoyage de: salles de gym, magasins de détail, magasins automobiles et soins de santé
- Panneau de commande convivial
- Compteur horaire
- Levage brosse automatique (seulement pour le modèle 66 BTA)
- Filtre solution de lavage et électrovanne
- Bac à eau usée avec inspection visuelle
- Système de mesure automatique de détergent
- Roues de traction de grande taille
- Poignée avec levier de commande

Dotation de série:

Next Evo 55

- 5.511.1113
- Brosse PP Ø 533 mm - 21"



Next Evo 66

- 2 x 5.511.1105
- Brosse PP Ø 330 mm - 13"



Next Evo 55

- 4.508.X468
- Bavette suceur avant L.830 mm
- 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
- Bavette suceur arrière L.870 mm
- 40 Th. 3 mm



Next Evo 66

- 4.508.1524
- Bavette suceur avant L.860 mm
- 33 Th. 4 mm
- 4.508.1523
- Bavette suceur arrière L.900 mm
- 40 Th. 4 mm



- 0.108.0059
- Chargeur de batterie
- 24V 12A



Voir la vidéo sur youtube:
www.youtube.com/lavorpro

	Next Evo 55BT	Next Evo 66BTA
Référence	8.525.1301	8.525.1302
Alimentation	24V (avec chargeur debatteries)	24V (avec chargeur debatteries)
Largeur auto-laveuse/suceur	550/800 mm	660/800 mm
Rendement théorique max	2200 m ² /h	2640 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	55 l/14.5 gal	55 l/14.5 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	55-65 l/14.52-17.17 gal	55-65 l/14.52-17.17 gal
Traction	automatique	automatique
Tours/minute /pression sur les brosses	165/30 kg/72.75 lbs	175/33 kg/88.18 lbs
Puissance moteur de brosse	550 W	2 x 400 W
Dosage du détergent	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
Dimensions/poids	128x71x106 cm/106 kg	128x71x106 cm/110 kg



Tableau de commande analogique, simple et intuitif. Levier de commande par actionnement de la brosse et refoulement de la solution détergente. Interrupteur ON/OFF et interrupteur à clé pour exclure les batteries, interrupteur, moteur des

En option:



• 2 x 0.107.0002
Batterie tubulaire Pb-acide
12V 118Ah C5



• 2 x 0.107.0063
GEL Batterie 12 MFP 105
12V 105Ah C5



• 0.108.0001
Chargeur de batterie 24V
12A 220-240/50-60



• 4.508.1178 Bavette L.830
TH. 3
• 4.508.1177 Bavette L.870
TH. 4
• 4.508.1526 Bavette L.860
TH. 4
• 4.508.1525 Bavette L.900
TH. 4



• 5.511.1114
Tynex brosse Ø 533 mm-21"
• 5.511.1106
Tynex brosse Ø 330 mm-13"
• 5.511.1794
PPL brosse Ø 533 mm-21"
• 5.511.1255
PPL 0,03 brosse Ø 330 mm-13"
• 5.511.1207
PES brosse Ø 533 mm-21"
• 5.511.1202
PES brosse Ø 330 mm-13"



• 5.511.1115
EWU support pad Ø 533mm-21"
• 5.511.1107
EWU support pad Ø 330mm-13"



(5 pièces)

• 6.508.0035 - Ø 533 mm-21"- beige
• 6.508.0042 - Ø 533 mm-21"- vert
• 6.508.0049 - Ø 533 mm-21"- noir
• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- vert
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- noir

brosses et moteur d'aspiration, système de réglage du détergent. Disjoncteur thermique pour protéger le moteur des brosses et d'aspiration, indicateur de niveau de la batterie, compteur. Indicateur du niveau d'eau propre. Système de réglage du détergent. Système d'évacuation de l'eau avec



régulation du flux. Système automatique pour le levage des brosses (seulement le modèle 66 BTA.) Système automatique de dosage du détergent. Accès rapide au réservoir de récupération, facilement contrôlable. Accès rapide au réservoir de récupération.

Accès rapide et entretien rapide des composants sans outils. Chariot des batteries, pour un remplacement rapide et simple des batteries. Roues ayant un large diamètre pour une meilleure maniabilité du produit.

