

Quick



LEVEL



CHARGER



Dotation de série:




- 5.511.1346
brosse PP Ø 360 mm - 15"



- 4.508.1100
Bavette suceur avant
L.537 mm - Th. 1.5 mm
- 4.508.1101
Bavette suceur arrière
L.590 mm - Th. 2,5 mm



- 0.108.0061
Chargeur de batterie à
bord 12V 8A
- seulement pour le modèle:
8.518.0003



- 0.107.0061
Batterie 12V MFP 50
65Ah C20/50Ah C-5
- seulement pour le modèle
8.518.0003



Voir la vidéo sur youtube:
www.youtube.com/lavorpro

- Idéale pour travailler dans les zones fortement congestionnées comme petits magasins, bureaux, cuisines, écoles, hôpitaux, salles de sport ou restaurants
- Choix de la solution de lavage (démarrage-arrêt automatique avec électrovanne) en fonction du type de surface
- Raccordement et démontage rapides de la brosse
- Bac à eau usée déposable
- Disponible version batterie (36B) avec chargeur de batterie intégré avec une mémoire de données et pour chaque type de batteries
- Batteries sans entretien compris
- Levier de levage suceur
- Timon réglable avec commandes intégrées
- Accès facile et entretien simple des composants

	Quick 36E	Quick 36B
Référence	8.518.0004	8.518.0003
Alimentation	230 V - 50 Hz	12 V (avec chargeur de batteries et batteries)
Largeur auto-laveuse/suceur	360/460 mm	360/460 mm
Rendement théorique max	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	11 l/2.91 gal	11 l/2.91 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	12-13 l/3.2 gal	12-13 l/3.2 gal
Traction	mécanique	mécanique
Tours/minute/pression sur les brosses	130/18 kg/40 lbs	130/18 kg/40 lbs
Puissance moteur de brosse	370 W	250 W
Dosage du détergent	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/250 W
Dimensions/poids	120x43x97 cm/49 kg	120x43x97 cm/57 kg



Quick peut être alimenté par du courant électrique (câble électrique de 15 m disponible) ou par une batterie. Manche inclinable: il s'adapte à la hauteur de n'importe quel opérateur et permet un nettoyage parfait, même dans les angles de

90°. Les coffres absorbent les chocs, le nettoyage des réservoirs, les roues anti-trace. Accès facilité aux organes mécaniques (entretien rapide de tous les composants), réservoir retirable sans outils. Tableau de commande analogique, simple et intuitif. Levier de commande par actionnement



de la brosse et refoulement de la solution détergente. Interrupteur général allumage/arrêt, interrupteur allumage/arrêt du moteur de la brosse et d'aspiration, interrupteur d'activation de l'électrovanne. Suceur parabolique, remplacement facile des lames en caoutchouc. Le

plateau oscillant des brosses garantit une pression de nettoyage correcte sur tous les types de sols.



En option:



- 0.107.0050 Batterie AGM 12V 55Ah




- 0.108.0051 Chargeur de batterie rapide



- 4.508.1058 Bavette L.537 TH. 2,5
- 4.508.1059 Bavette L.590 TH. 3



- 5.511.1413 Tynex brosse Ø 360 mm-14"
- 5.511.1411 PPL 0,03 brosse Ø 360 mm-14"
- 5.511.1412 PES brosse Ø 360 mm-14"



- 5.511.1129 EWU support pad Ø 360mm-14"



- 6.508.0143 Pad abrasif Ø 381 mm-15" - beige
- 6.508.0144 Pad abrasif Ø 381 mm-15" - vert
- 6.508.0141 Pad abrasif Ø 381 mm-15" - noir



- 4.512.0068 Câble électrique 15 m avec fiche Schuko