



Dart

NEW



Dotation de série:



- 5.511.2151
Brosse PP Ø 360 mm - 14"



- 4.508.1100
Lame de raclette avant
L.537 mm - Th. 1,5 mm
- 4.508.1101
Lame de raclette arrière
L.590 mm - Th. 2,5 mm



- 0.108.0076
Chargeur de batterie
embarqué
(seulement pour
modèle avec référence:
8.581.0002/8.581.0003)



- 2x 0.107.0083
AGM NP3312 12 V
33 Ah C20/28 Ah
C5 (seulement pour
modèle avec référence:
8.581.0003)

• Convient pour petites et moyennes surfaces au-delà de 1260 m² occupées par des personnes, du mobilier ou des aménagements spécifiques comme les centres de remise en forme, les salles de sport, les show rooms automobiles ou autres petites surfaces réservées à l'exposition, les hôpitaux, les cliniques, les EPHAD et les écoles. • Système de verrouillage et de dépose automatique de la brosse avec temporisation sans intervention manuelle • Nouveau design avec corps de réservoirs étroits et position centrale de la brosse équipée d'un suceur avec angle de rotation de 300° • Retrait du réservoir d'eau sale par simple « soulèvement » équipé d'un hublot d'inspection de grandes dimensions et d'un flexible d'évacuation attachable par simple stretch. • Timon réglable en hauteur avec commandes / interrupteurs « homme mort » touches soft sur l'ensemble de la platine de commande. La machine peut fonctionner selon 2 modes selon le choix de l'opérateur « éco energy » ou normal. La DART est équipée de la coupure automatique préventive de batterie permettant d'éviter la mise en court circuit des batteries et l'arrêt intempestif de la machine en cours d'opération de nettoyage. • Le réservoir à solution est équipé d'un niveau d'eau visible pour contrôle de remplissage. La DART est équipée de série de roues sans trêce et d'une robuste roue arrière pour les déplacements hors de la zone de travail

	Dart 36E	Dart 36B	Dart 36B
référence	8.581.0001	8.581.0002	8.581.0003
alimentation électrique	220/240 V 50/60Hz	24V (chargeur de batterie inclus)	24V (batteries et chargeur inclus)
largeur auto-laveuse/suceur	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
Rendement théorique max	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	15 l/3.96 gal	15 l/3.96 gal	15 l/3.96 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal
traction	mécanique	mécanique	mécanique
RPM/pression des brosses	130/18 kg/40 lbs	130/18 kg/40 lbs	130/18 kg/40 lbs
puissance moteur brosses	300 W	400 W	400 W
Dosage du détergent	solénoïde	solénoïde	solénoïde
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	850 mmH ₂ O/350 W	850 mmH ₂ O/270 W	850 mmH ₂ O/270 W
dimensions/poids	98x47x99 cm/57 kg	98x47x99 cm/46 kg	98x47x99 cm/87 kg



Interrupteur avec fonction de protection contre les utilisations intempestives ou involontaires. Equipée d'une protection contre la surcharge ou les décharges accidentelles des batteries, (sur les versions avec batteries uniquement). Bouton de réglage d'angle d'appui de la brosse situé au dessus de la brosse. Mode « Eco Energy » pour augmenter l'autonomie de la machine en réduisant la vitesse de la machine (sur les versions équipées de batteries uniquement)

Chargeur embarqué facilement accessible et éloigné par sa position des projections ou des éclaboussures d'eau lors du remplissage ou du vidage des cuves (pour la version avec batterie). Relevage rapide du suceur par « pédale au pied » Timon réglable et ajustable en fonction de l'opérateur et des zones de travail



Accès et manutention aisée des opérations de nettoyage du réservoir d'eau sale et du flotteur. Grâce à la nouvelle conception de la DART, les opérations de maintenance ont été simplifiées et optimisées. Une meilleure visibilité pour l'opérateur et une performance de nettoyage supérieure contre les plinthes murales, des 2 côtés de la machine, grâce à la position centrale de la brosse.

Grand angle de rotation du suceur permettant à la fois un remplacement plus aisé des lèvres du suceur et une meilleure aspiration dans les angles des pièces à nettoyer. Réglage facile et automatique du dosage de la solution en fonction des sols à nettoyer qui évite la surconsommation de détergent. Grande stabilité de la DART permettant le franchissement de petites marches avec tête de brosse relevée et machine basculée vers l'opérateur en marche AV ou AR.



Accessoires en option:



- 4.508.1058 Lame avant en polyuréthane L.537 TH. 2,5
- 4.508.1059 Lame arrière en polyuréthane L.590 TH. 3



- 5.511.2169 Brosse Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.2171 Brosse PP,0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.2170 Brosse PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.0543 Disque d'entraînement EWU Ø 360 mm-14"



- 6.508.0143 Disque abrasif Ø 381 mm-15" - beige
- 6.508.0144 Disque abrasif Ø 381 mm-15" - green
- 6.508.0141 Disque abrasif Ø 381 mm-15" - black



- 4.512.0068 Câble électrique 15 m avec fiche Schuko (Dart 36 E)