# Tennant 7300

Une autolaveuse à conducteur autoporté robuste et puissante adaptée à tous les types de sols. Disponible avec le système FaST, la 7300 vous garantit des sols propres, sûrs et secs en améliorant considérablement votre productivité. : jusqu'à 9000 m²/heure et 7 heures d'autonomie batterie. Son excellente maniabilité et son flexible de lavage et d'aspiration facilitent le nettoyage dans les endroits difficiles d'accès. De plus, la 7300 a un entretien simple (sans outils).



# Caractéristiques

- Forte pression des brosses reglables et bonne qualité d'aspiration
- FaST (Système de mousse active)
- Système de nettoyage cylindrique
- Système de recyclage de l'eau (ES)
- Commandes à un seul bouton, direction assistée

## Avantages

- D'excellentes performances de nettoyage et de séchage
- Jusqu'à 30% de productivité en plus, jusqu'à 30% de réduction des coûts et 95% d'économie d'eau et de détergent
- Les brosses cylindriques permettent le ramassage occasionnel des petits déchets
- Augmente le temps de travail et améliore la productivité
- Facilité d'utilisation, convivialité, grand confort et protection optimisée de l'utilisateur

### Domaines d'utilisation

- Magasins de détail
- Entreprises de propreté
- Entrepôts et facilités de distribution

- Logistique
- Usines et bâtiments



Large compartiment à batterie



Tuyau de vidange pratique



Flexible auxiliaire d'aspiration haute capacité en option



Machine en action



### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 7300

		102cm
Dimensions de la machine		
Largeur de travail (tête de lavage) Taille du capteur Dimensions (LxlxH) Poids de la machine (net)	cm cm cm kg	102 130 213x114x145 898
Système de nettoyage		
Rendement - théorique (max) Rendement - pratique (max) Nombre de brosses/pads Diamètre des brosses circulaires /pads Longueur de la brosse cylindrique x diamètre Assisté par la brosse Différentiel de propulsion Pression de la brosse (uniquement circulaire) Pression de la brosse	m²/h m²/h qtté cm cm oui/non oui/non g/cm² kg	9180 5980 2 51 102 x 23 non oui 0-74 0-227
Système de récupération		
Débit d'air Dépression Capacité du bac de solution Capacité du bac de récupération	I/s kPa L L	34 16 216 216
Type d'alimentation		
Source d'alimentation Puissance consommée Classe de sécurité Niveau sonore (DIN45635)	W  /1 /1    dB(A)	batterie 36V 9750 III 78
Fonctionnement		
ES FaST Cylindrique/Circulaire	oui/non oui/non cyl/cir	oui oui cylindrique/circulaire
Système de propulsion		
Vitesse maximale Vitesse de travail Pente maximale Rayon de braquage	km/h km/h % cm	9 6,5 14 240

#### Configuration

- ES circulaire
- FaST circulaire
- ES circulaire & direction assistée

- ES cylindrique
- FaST cylindrique
- ES cylindrique & direction assistée

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard des feux avant et arrière, d'un gyrophare, d'une alarme de recul et d'une une cartouche FaST- $PAK^{TM}$ .

#### Accessoires

• Brosses (circulaires ou cylindriques) • Pads • Entraîneurs • Batteries • Chargeur • Détergent conventionnel ou FaST-PAK™.

#### Options

- Flexible auxiliaire de lavage et d'aspiration (non disponible sur les modèles FaST) Pare-chocs renforcés Toit de protection
- Dispositif de dosage du détergent (pas sur les versions FaST) Tuyaux de vidange arrière rapide Chaine d'entraînement de la tête de lavage cylindrique

#### Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'oeuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

#### TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden P.O. Box 6 5400 AA Uden THE NETHERLANDS Tel: 00800-2255 8366 Fax:00800-3298 3662 E-mail: europe@tennantco.com www.tennantco.com

#### TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220 2018 Anvers BELGIQUE Tél: 0032-3 217 94 11 Fax: 0032-3 217 94 19 E-mail: europe@tennantco.com

#### TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II 383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178 Roissy en France 95974 Roissy Charles de Gaulle Cedex FRANCE

Numéro vert tél.: 00800-2255 8366 Numéro vert fax: 00800-3298 3662

Tél.: 0149905000 Fax : 0149905010 E-mail: info@tennant.fr

